

NOTICE D'ENTRETIEN **CABINES ET CASIERS STRATIFIES**

A / RECOMMANDATIONS GENERALES

Il conviendra de respecter les réglementations nationales en matière de ventilation du lieu d'installation des produits. Dans le cas contraire, notre société ne saurait engager sa responsabilité en cas de déformation du panneau.

B / ENTRETIEN DES CABINES DE DOUCHES, DE DESHABILLAGE ET DES CASIERS VESTIAIRES

ENTRETIEN DES PANNEAUX STRATIFIES :

Pour l'entretien quotidien des cabines et casiers en stratifié, il est conseillé d'utiliser de l'eau chaude additionnée d'un nettoyant ménager doux et une éponge ou une brosse douce (en nylon). La plupart des salissures légères et récentes peuvent ainsi être efficacement enlevées. Essuyer les surfaces humides avec un linge absorbant.

L'utilisation de nettoyants très acides ou alcalins est absolument interdit, ainsi que l'utilisation de nettoyants contenant des éléments abrasifs.

Le non respect de ces consignes dégagera notre société de toute responsabilité en cas de dégradation du produit.

PRECAUTIONS A PRENDRE AU NIVEAU DES PIECES EN INOX :

L'utilisation de nettoyants très acides ou alcalins est à proscrire pour le nettoyage des pièces en inox afin de pas détériorer leur laquage.

ENTRETIEN DES FERRAGES DE PORTES :

Graisser périodiquement les charnières toute hauteur des casiers et les charnières de cabines avec une bombe Metaflux ou similaire (Téflon), afin de les prémunir d'une usure anormalement rapide.

C / NETTOYAGE DE SALISSURES IMPORTANTES SUR LE STRATIFIE

Les salissures importantes et tenaces provoquées par exemple par des feutres, du rouge à lèvres, du cirage, de la peinture hydrosoluble, de la nicotine, de l'urine, etc... doivent être savonnées avec de l'eau chaude additionnée d'un nettoyant ménager doux (éventuellement de la lessive ou du savon noir).

Laisser agir en fonction du degré de salissure puis laver à l'eau claire et essuyer avec un linge absorbant.

Le nettoyage à la vapeur ou avec eau sous pression peut être également employé.

Dans certains cas, on peut utiliser, pour éliminer des taches anciennes et/ou des salissures très tenaces, des décolorants ou des nettoyants liquides avec une pâte à polir très fine. Il faut alors bien laver la surface à l'eau claire et l'essuyer avec un linge absorbant.

D / NETTOYAGE DES SALISSURES SPECIFIQUES SUR LE STRATIFIE

Les dépôts calcaires peuvent être enlevés avec des détergents acides, contenant environ 10 % d'acide acétique ou d'acide citrique. Les instructions d'utilisation de ces produits (données par le fabricant), doivent toujours être respectées scrupuleusement. Les surfaces traitées doivent ensuite être soigneusement rincées à l'eau claire et essuyées avec un linge absorbant.

Les salissures telles la peintures, la laque, l'encre, le cirage, rouge à lèvres, le goudron, et autres salissures importantes peuvent, à condition qu'ils soient solubles, être enlevées à l'aide de solvants organiques (tels acétone, alcool à brûler, white spirit ou l'essence).

Les restes de silicone peuvent être essuyés à sec, en cas d'échec utiliser un produit spécial pour les silicones.